



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Adapter światłowodu jednomodowego
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez wkretów
Kolor	Niebieski
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	1

### Parametry uzupełniające

Minimum number of matings	500 cykl
Średnica światłowodu	9/125 μm
Parametry światłowodu	OS1 OS2
Typ podłączenia	SC duplex
Materiał	Cyrkonowe: nasadka
Sposób mocowania	Przez zapinki Śruby
Szerokość	34,8 mm
Wysokość	9,4 mm
Długość	27,6 mm
Kraj docelowy	Asia Pacific. Europe

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Normy	Adapter SC: TIA/EIA-604-3 Adapter SC: IEC 61754-4 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	10 cm
Długość opakowania 1	12 cm
Waga opakowania 1	12 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1,422 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------