



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Adapter światłowodu wielomodowego
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez wkrętów
Kolor	Beż
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	100

### Parametry uzupełniające

Minimum number of matings	200 cykl
Średnica światłowodu	50/125 μm
Parametry światłowodu	OM1 OM2
Typ połączenia	LC duplex sq
Materiał	Kompozytowa: nasadka Metal: opaski Plastik: obudowa
Sposób mocowania	Przez zapinki
Szerokość	13 mm
Wysokość	15,3 mm
Długość	25 mm
Kraj docelowy	Europe

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Normy	Adapter LC: TIA/EIA-604-10 A Adapter LC: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	17,5 cm
Długość opakowania 1	25,0 cm
Waga opakowania 1	3,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	3,0 cm
Szerokość opakowania 2	17,5 cm
Długość opakowania 2	25,0 cm
Waga opakowania 2	336,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S01

Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	15,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	1,544 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------