



Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów | Actassi |
| Typ produktu lub komponentu | Adapter światłowodu wielomodowego |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Bez wkrętów |
| Kolor | Beż |
| Sposób pakowania | Worek |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Minimum number of matings | 200 cykl |
| Średnica światłowodu | 50/125 µm |
| Parametry światłowodu | OM3 OM4 |
| Typ podłączenia | LC duplex rect |
| Materiał | Kompozytowa: nasadka |
| Sposób mocowania | Śruby Przez zapinki |
| Szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 9,3 mm |
| Długość | 25 mm |
| Kraj docelowy | Europe |

Środowisko pracy

| | |
|--|--|
| Temperatura otoczenia dla pracy | -25...85 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -25...85 °C |
| Normy | Adapter LC: TIA/EIA-604-10 A Adapter LC: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 1,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 12,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 5,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S01 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 150 |
| Wysokość opakowania 2 | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 15,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 1,056 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|