



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Adapter światłowodu jednomodowego
Kolor	Niebieski
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	1

Parametry uzupełniające

Minimum number of matings	200 cykl
Średnica światłowodu	9/125 μm
Parametry światłowodu	OS1 OS2
Typ podłączenia	LC duplex sq
Materiał	Cyrkonowe: nasadka
Sposób mocowania	Przez zapinki
Szerokość	13 mm
Wysokość	15,3 mm
Długość	25 mm
Kraj docelowy	Asia Pacific. Europe

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Normy	Adapter LC: TIA/EIA-604-10 A Adapter LC: IEC 61754-20 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,4 cm
Długość opakowania 1	14,0 cm
Waga opakowania 1	6,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	150
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,068 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------