



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Adapter światłowodu jednomodowego
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez wkrętów
Kolor	Zielony
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	1

Parametry uzupełniające

Minimum number of matings	500 cykl
Średnica światłowodu	9/125 μm
Parametry światłowodu	OS1 OS2
Typ podłączenia	SC APC duplex
Materiał	Cyrkonowe: nasadka Ceramiczny: opaski
Sposób mocowania	Śruby Przez zapinki
Szerokość	34,8 mm
Wysokość	9,4 mm
Długość	27,6 mm
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Normy	Adapter SC: TIA/EIA-604-3 Adapter SC: IEC 61754-4 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	12,5 cm
Waga opakowania 1	12,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,434 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------