

Karta danych technicznych produktu Parametry

VDIG161931

Panel zasilający 19-C, Schuko, 1U, 9 gniazd,
RAL7016, 250VAC, 16A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Produkt	19" panel zasilania
Osprzęt dostarczany w dostawie	2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu
Colour	Ciemnoszary (RAL 7016)
Additional features	Z kablowymi etykietami identyfikacyjnymi zindywidualizowanymi

Parametry uzupełniające

Operational voltage	250 V prąd przemienny (AC), 16 A, 3680 W
Number of socket outlets	9 Niemiecki gniazd, 2P + E zgodnie z zgodnie z DIN 49440
Rack unit	1U
Oznakowanie	CE
Materiał	PA6 GF30: część plastikowa Aluminium anodowane
Głębokość	47 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	490 mm
Weight	0,9 kg
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C
Normy	DIN 49440 IEC 60884-1 IEC 60297

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	52,000 cm
Waga opakowania 1	1,187 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	11
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	13,495 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------