

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VW3L2U001R30

Akcesoria przewód zasilania P/D 3M



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zmontowane zestawy kablowe dla interfejsu impuls / kierunek
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów z stycznikami drukowanych płytek obwodów i interfejsem puls./kier.
Długość kabla	3 m
Dodatkowe informacje	Ze zintegrowanym wprowadzeniem kabla z odciążeniem napięcia

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE
Zgodność produktu	ILS1
Interfejs komunikacyjny	Impulsowy/kierunkowy
Przyłącza elektryczne	Złącze płytki drukowanej dla napęd Konńcówka kablowa otwarta
Masa produktu	0,544 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	25 cm
Długość opakowania 1	25 cm
Waga opakowania 1	544 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	6,692 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
