



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Napęd zintegrowany Lexium
Typ produktu lub komponentu	Wstawka dla interfejsu komunikacyjnego
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dla napędów

### Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	1 złącze męskie M8 4 piny dla dla połączenia sygnałów dla bezpiecznego wyłączenia momentu 2 złącza żeńskie M8 3 piny dla dla połączenia dwóch sygnałów I/O
Skład zestawu	1 wkładka ze złączami 1 wkładka uszczelniająca
Typ wejścia/wyjścia	2 I/O signals + 1 STO signal
Masa produktu	0,036 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,2 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	36,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,242 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---