

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# WDE001060

## Prima, łącznik schodowy, biały



### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nazwa gamy                  | Prima                |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik              |
| Delivery form               | Kompletny produkt    |
| Function                    | 1-biegunowy 2-żyłowy |
| Cover plate color           | Biały                |
| Kind of terminals           | Zaciski śrubowe      |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Installation                         | Montaż natynkowy                    |
| Prąd znamionowy                      | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)  |
| Terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny               |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 11 mm                               |
| Material of visible parts            | PA6 FR850                           |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                             |
| Wysokość                             | 61 mm                               |
| Szerokość                            | 61 mm                               |
| Głębokość                            | 35 mm                               |
| Masa produktu                        | 0,061 kg                            |

### Środowisko pracy

|                      |      |
|----------------------|------|
| Certyfikaty produktu | CE   |
| Stopień ochrony IP   | IP20 |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,100 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,100 cm  |
| Waga opakowania 1              | 60,700 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 10,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 18,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 24,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 696,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 100       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 40 cm     |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Długość opakowania 3 | 60 cm     |
| Waga opakowania 3    | 13,169 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                  |
| Bez SVHC REACH                        | Tak   |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak   |
| Bez rtęci                             | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>              |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                               |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|