

# Karta danych technicznych WDE001061

## produktu

## Parametry

Prima, łącznik schodowy z podświetleniem,  
biały



### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Prima
Typ produktu lub komponentu	Łącznik ze wskaźnikiem świetlnym
Delivery form	Kompletny produkt
Function	1-biegunowy 2-żyłowy
Cover plate color	Biały
Kind of terminals	Zaciski śrubowe

### Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Lampka podświetlenia	Podświetlenie przycisku
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	61 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	0,062 kg

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	6,000 cm
Waga opakowania 1	61,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,000 cm
Szerokość opakowania 2	18,000 cm
Długość opakowania 2	19,000 cm
Waga opakowania 2	709,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30 cm

Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	7,740 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------