



### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Prima
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Delivery form	Kompletny produkt
Cover plate color	Beżowy
Kind of terminals	Zaciski śrubowe

### Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Liczba gniazd	2
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	101 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	43,5 mm
Masa produktu	0,104 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	104,300 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,500 cm
Szerokość opakowania 2	19,000 cm
Długość opakowania 2	24,000 cm
Waga opakowania 2	1,163 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm

Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	12,280 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------