

Karta danych technicznych WP8A05

produktu

Parametry

Łącznik 1P kołyskowy, 2,5A, zaciski śrubowe, czarny

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik |
| Kolor | Czarny |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 40 szt. |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elementy składowe urządzenia | Obudowa z elementem wykonawczym |
| Przeznaczenie urządzenia | Kabel zasilający |
| Sterowanie przez | Łącznik |
| Prąd znamionowy | 2.5 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Klasa ochronności | Klasa II |
| Przylączy - zaciski | Zaciski śrubowe |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 2,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 3,500 cm |
| Długość opakowania 1 | 6,500 cm |
| Waga opakowania 1 | 21,400 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 40 |
| Wysokość opakowania 2 | 9,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 17,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 17,500 cm |
| Waga opakowania 2 | 917,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 720 |
| Wysokość opakowania 3 | 30 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 40 cm |
| Długość opakowania 3 | 60 cm |
| Waga opakowania 3 | 17,156 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny |  Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|