

Karta danych technicznych produktu

Parametry

WNT500C01

Cedar, łącznik świecznikowy, IP44, biały



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Gama produktów | Cedar |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik |
| Prezentacja urządzenia | Kompletny produkt |
| Kolor zaślepki | Biały (RAL 9003) |

Parametry uzupełniające

| | |
|--|-----------------------------------|
| Funkcja łącznika | Podwójny |
| Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego | Montaż natynkowy |
| Lampka podświetlenia | Bez lampki |
| Prąd znamionowy | 10 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Wysokość | 90 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Głębokość | 48 mm |

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|------|
| Certyfikaty produktu | EZU |
| Stopień ochrony IP | IP44 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 6,4 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9 cm |
| Długość opakowania 1 | 4,8 cm |
| Waga opakowania 1 | 0,001 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|