



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta przepustowa dla kabli |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria kablowe |
| Anwendung | Napowietrzny do zastosowań ciężkich |
| Anwendung | Wielozadaniowy |
| Nennbreite des Gehäuses | 1200 Mm 600 Mm 800 mm |
| Nenntiefe des Gehäuses | 400 mm |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SFHD |
| Miejsce montażu | Spód obudowy |
| Rodzaj płyty dławnic | Pełne aluminium |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 1 płyta uszczelka |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Materiał | Aluminium |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|---|
| Wykończenie powierzchni | Wykończenie szczotkowane |
| Sposób mocowania | Bez użycia narzędzi - typ śruby poprzez ćwierć obrotu |
| Wysokość | 60 mm |
| Szerokość | Znamionowy: 400 mm Rzeczywisty: 610 mm |
| Głębokość | Znamionowy: 230 mm |
| Grubość | 2 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|