

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta przepustowa dla kabli |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria kablowe |
| Anwendung | Aplikacja Prisma Wielozadaniowy |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SF Prisma Pack 160 Spacial Spacial SFP Spacial Spacial SFM |
| Miejsce montażu | Spód obudowy |
| Typ dławika kablowego | STANDARD |
| Wejście kablowe | 1 wlot |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 1 płyta Uszczelka przylepna poliuretanowa o przekroju 15 x 25 mm |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Materiał | Stal galwanizowana |



Parametry uzupełniające

| | |
|-----------|--|
| Szerokość | Znamionowy: 300 mm Użytkowy: 116 mm |
| Głębokość | Znamionowy: 800 mm |
| Grubość | 1,5 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 12,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 65,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,936 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 80 |
| Wysokość opakowania 2 | 42,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 80,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 168,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH |  Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny |  Dyrektywa RoHS Chiny |

| | |
|---|--|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|