



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Zawias
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Drzwi i obudowa
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Elementy składowe urządzenia	Element mocujący 4 zawias Szablon do nawiercania otworów
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Pin zawiasu: Aluminium Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Kolor	Czarny (RAL 9005)
Sposób mocowania	Wkrętami
Kąt pracy	180 °
Maksymalne obciążenie	60 kg/m <sup>2</sup>

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	522,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	22,0 cm
Szerokość opakowania 2	23,0 cm
Długość opakowania 2	36,0 cm
Waga opakowania 2	10,758 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	60,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	240,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------