

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AP9804

Kabel komunikacyjny do UPS z inteligentną sygnalizacją, 4,5 m



### Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Długość kabla	4,57 m
Liczba kabli	1
Zgodność produktu	Zasilacze awaryjne (ups)

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Masa produktu	0,45 kg
Miejsce montażu	Przednie
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Złącze B	SUB-D 9 męski smart signaling
Złącze A	SUB-D 9 żeński smart signaling

### na wyjściu

Numer portu	1
-------------	---


### Parametry środowiskowe

Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00... 15240,00 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,9 cm
Szerokość opakowania 1	5,1 cm
Długość opakowania 1	10,2 cm
Waga opakowania 1	0,45 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------