



### Parametry podstawowe

Gama produktów	LexCom
Produkt	19" panel prowadzący patch cord (krótki przewód)
Colour	Jasnoszary (RAL 7035) Ciemnoszary (RAL 7016)
Dostarczane wyposażenie	2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu
Additional features	4 pierścienie otwieralne

### Parametry uzupełniające

Rack unit	1U
Materiał	Blacha metalowa: DC01 Część plastikowa: PA66 GF20 Część plastikowa: PC
Szerokość	490 Mm 0,49 m
Wysokość	45 Mm 0,04 m
Głębokość	100 Mm 0,10 m

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C -10...55 °C
Normy	IEC 60297 NF C 20-150

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	51,700 cm
Waga opakowania 1	486,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	11
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	6,300 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	88
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	71,052 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------