

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VDIM33174

Rama krosowa górna 19" 500x350x160
wysokość 4U



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Wsporniki pionowe 19"
Zastosowanie urządzenia	Montaż podsufitowy
Number of units 19" - Height	4U - 350 mm
Installation mode	Montaż na drabince kablowej Montaż na korytku kablowym Podsufitowy
Applications	Do montażu urządzeń 19"
Typ obudowy	Otwarta rama
Colour	Wsporniki: kruczo-czarny

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	2 podpory 19"
Load rating	15 kg statyczny
Support equipment	2 wsporniki pionowe 19" (pionowe) 4 obejma montażowa (kątowny) 4 wkręty i nakrętki 4 uchwyty do kabla zatrzaskowe 2 wieszak do kabla 1 oznacznik przewodów
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Szerokość	500 mm
Głębokość	160 mm

Środowisko pracy

Normy	EIA-310D IEC 60297-3-100
-------	-----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	26,000 cm
Długość opakowania 1	54,000 cm
Waga opakowania 1	2,802 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	11,695 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	140,340 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------