



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Produkt	Panel 19" dla kabli przyłączeniowych ze szczotką
Colour	Jasnoszary (RAL 7035) Ciemnoszary (RAL 7016)
Dostarczane wyposażenie	2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu 1 szt. przepust szczotkowy

### Parametry uzupełniające

Rack unit	1U
Materiał	Blacha metalowa: DC01 Część plastikowa: PA66 GF20 Część plastikowa: PC Paski uszczelek szczotkowych: poliamid (PA)
Szerokość	0,48 M 484 mm
Wysokość	0,04 M 44 mm
Głębokość	0,04 M 40 mm
Masa produktu	0,3 Kg 0,30 kg

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C -10...55 °C
Normy	IEC 60297 NF C 20-150

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	52,000 cm
Waga opakowania 1	432,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	11
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	5,420 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------