

Karta danych technicznych produktu Parametry

VDIG141501

Panel telefoniczny, 1U, RAL7016, 50 złącz,
RJ45



Parametry podstawowe

Range of product	Actassi
Typ produktu lub komponentu	19" panel telekomunikacyjny
Dostarczane wyposażenie	Tyłny wieszak do kabla 1 Zestaw do szybkiego montażu panelu 19-calowego 2 Oznacznik przewodów 4
Kolor	Ciemnoszary

Parametry uzupełniające

Przyłącza - zaciski	LSA bloki przebijające na PCB
Numer portu	50 2
Liczba szaf rackowych	1U
Materiał	DC01 blacha metalowa 1,2 mm PA66 GF20 część plastikowa PA (poliamid) 6 część plastikowa Poliwęglan (PC) część plastikowa
Szerokość	490 mm
Głębokość	230 mm
Wysokość	45 mm
Masa produktu	2,8 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C
Normy	IEC 60297 NF C 20-150

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	27,000 cm
Długość opakowania 1	55,000 cm
Waga opakowania 1	2,717 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	17,140 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	80,560 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------