



### Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Replacement battery cartridge
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wszystkie wymagane złącza Przewodnik recyklingu akumulatorów Metalowa taca lub obudowa akumulatorowa Opakowanie do ponownego wykorzystania Instrukcja montażu

### Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Producent akumulatora	Panasonic
Sposób montaż urządzenia	Zawiera pakiet akumulatora
Napięcie akumulatora	48 V
Dodatkowe informacje	The SU48R3XLBP requires two(2) RBC27's.
Ilość zestawów RBC&#153;	1

### Parametry fizyczne

Wysokość	10,8 cm
Szerokość	16,5 cm
Głębokość	57,2 cm
Masa produktu	24,55 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,9 cm
Szerokość opakowania 1	31,1 cm
Długość opakowania 1	73,7 cm
Waga opakowania 1	26,36 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	24 miesiące
-----------	-------------