

Karta danych technicznych produktu

Parametry

RBC35

Zamienna kasetka akumulatorowa APC nr 35



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------|--|
| Typ produktu lub komponentu | Replacement battery cartridge |
| Liczba kabli | 1 |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Wszystkie wymagane złącza Przewodnik recyklingu akumulatorów Opakowanie do ponownego wykorzystania Instrukcja montażu |

Akumulatory i czas podtrzymania

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
| Sposób montaż urządzenia | Wolnostojący zestaw akumulatorów |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Ilość zestawów RBC™ | 1 |

Parametry fizyczne

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 6,6 cm |
| Szerokość | 5,8 cm |
| Głębokość | 13,4 cm |
| Masa produktu | 1,4 kg |
| Sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |

na wyjściu

| | |
|-------------------|-------|
| Pojemność baterii | 3 A.h |
|-------------------|-------|

Parametry środowiskowe

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...40 °C |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
| Wilgotność względna | 0...95 % |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...45 °C |
| Wysokość przechowywania | 0,00...15240,00 m |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0...95 % |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 9,4 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 14,6 cm |
| Długość opakowania 1 | 18,7 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,676 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| Take-back | Take-back program available |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 24 miesiące |
|-----------|-------------|