

Karta danych technicznych produktu

Parametry

5123218010

STC500, czujnik temperatury, przylgowy, -20... 70°C (NTC 10 kΩ), dla rurociągów do DN100



Parametry podstawowe

Gama produktów	STC500
Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Rodzaj pomiaru	Temperatura
Zastosowanie urządzenia	Pipe
Stopień ochrony IP	IP65
Lokalizacja	Plant room
Sposób montażu	Strap-on
Głębokość	44 mm
Wysokość	84 mm
Masa produktu	0,115 kg
Szerokość	65 mm
Rodzaj wyjścia	Resistive output
Zgodność produktu	Continuum
Normy	EN 50081-1 EN 50082-1
Kolor	Czarny i zielony
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...130 °C
Kraj docelowy	Asia Pacific. Europe

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliamid (PA): szkrzynka łączeniowa
Przylączya - zaciski	Wire (AWG 24...AWG 18)
Stała czasowa	66000 ms
Liczba kabli	1 <0,02 m

Środowisko pracy

Rodzaj czujnika temperatury	NTC 10000 om w 25 °C
Certyfikacja produktu	CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,8 cm
Szerokość opakowania 1	9,6 cm
Długość opakowania 1	11,4 cm
Waga opakowania 1	178,0 g

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	24 months
-----------	-----------