



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Funkcja	Wyprowadzenie kabli
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Prąd znamionowy	25 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kod koloru	RAL 9006

Parametry uzupełniające

Kolor	Aluminiowe
Mocowanie mechanizmu	Śruby i pasurki
Material of visible parts	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 56...74 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 56...74 mm Śruby
Wysokość	58 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	73 mm
Depth of visual part	31 mm
Masa produktu	0,067 kg
Targeted channel	Professional

Środowisko pracy

Conformity mark	AENOR
Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	85,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,271 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	384

Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	48,336 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------