



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Funkcja	Płytki środkowa
Delivery form	Cover plate with fixing frame
Przeznaczenie urządzenia	Konektory RJ45
Liczba gniazd	2
Zgodność produktu	Standard KRONE kat. 5e UTP Standard KRONE kat. 6 UTP
Odcień koloru	Antracytowy (RAL 7021)
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy

Parametry uzupełniające

Obróbka powierzchni	Painted
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm Śruby
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	23 mm
Depth of visual part	7 mm
Masa produktu	0,033 kg
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Matowy
Stopień ochrony IK	IK02

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	34,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	771,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240

Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,899 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------