



Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów | Sedna |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik |
| Prezentacja urządzenia | Mechanizm z ramką montażową |
| Zastosowanie urządzenia | Control switch |
| Liczba przycisków | 1 |
| Funkcja łącznika | 2-obwodowy |
| Prąd znamionowy | 10 AX |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Odcień kolory | Biały (RAL 9003) |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rodzaj technologii | Elektromechaniczny |
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Sterowanie przez | Klawisz |
| Typ obciążenia | 1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W) |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Kind of terminals | Zaciski bezśrubowe |
| Obróbka powierzchni | Bez malowania |
| Sygnalizacja lokalna | Niebieski podświetlenie |
| Zakres mocy | 2300 W |
| Przekrój kabla | 1,5...2,5 mm ² |
| Wire structure | Sztywny Linka Elastyczny |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm |
| Stopień ochrony IK | IK02 |
| Sposób mocowania | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Śruby, zakres pracy pazurów: |
| Wysokość | 73 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Głębokość | 37 mm |
| Depth of visual part | 24 mm |
| Masa produktu | 0,063 kg |
| Targeted channel | Professional Do it yourself |

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Conformity mark | CE |
| Certyfikaty produktu | EAC |
| Normy | IEC 60669-1 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,600 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 7,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 7,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 65,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 9,500 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2 | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2 | 739,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120 |
| Wysokość opakowania 3 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3 | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 9,535 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Sustainable packaging | Yes |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|