



### Parametry podstawowe

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów                 | Sedna                       |
| Typ produktu lub komponentu    | Przycisk                    |
| Prezentacja urządzenia         | Mechanizm z ramką montażową |
| Zastosowanie urządzenia        | Push-button                 |
| Liczba przycisków              | 0                           |
| Funkcja łącznika               | Podwójny                    |
| Prąd znamionowy                | 10 A                        |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V                       |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)        |
| Częstotliwość sieci            | 50 Hz                       |
| Odcień koloru                  | Beige (RAL 1013)            |

### Parametry uzupełniające

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Rodzaj technologii                   | Elektromechaniczny   |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy   |
| Sterowanie przez                     | Przycisk   |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący  |
| Materiał                             | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe   |
| Obróbka powierzchni                  | Bez malowania  |
| Zakres mocy                          | 2300 W   |
| Przekrój kabla                       | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Wire structure                       | Sztywny<br>Linka<br>Elastyczny   |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm  |
| Stopień ochrony IK                   | IK02   |
| Sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm<br>Śruby, zakres pracy śrub:      |
| Wysokość                             | 73 mm  |
| Szerokość                            | 73 mm  |
| Głębokość                            | 37 mm  |
| Depth of visual part                 | 24 mm  |
| Masa produktu                        | 0,058 kg   |
| Targeted channel                     | Professional<br>Do it yourself   |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP   | IP20        |
| Conformity mark      | CE          |
| Certyfikaty produktu | EAC         |
| Normy                | IEC 60669-1 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 65,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 737,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,493 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |  |
|---|--|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium  |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                 |
| Bez SVHC REACH                                | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>                |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak  |
| Bez rtęci                                     | Tak  |
| Sustainable packaging                         | Yes  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>  |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                     |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|