



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Zastosowanie urządzenia	Control switch
Liczba przycisków	1
Funkcja łącznika	Schodowy
Prąd znamionowy	16 AX
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50 Hz
Odcień koloru	Beige (RAL 1013)

### Parametry uzupełniające

Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sterowanie przez	Klawisz
Typ obciążenia	1 lamp, ballast : integrated ballast (200 W)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Zakres mocy	3680 W
Przekrój kabla	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Sztywny Linka Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Stopień ochrony IK	IK02
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 46...60 mm Śruby, zakres pracy pazurów:
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Masa produktu	0,062 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	EAC
Normy	IEC 60669-1

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	61,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	698,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,024 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------