

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AR100

Szafa serwerowa WX 13U z pionową szyną montażową, przednie drzwi szklane, czarna



Podgląd

Prezentacja

Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, glass door, 5 year APC warranty.

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	13U
Liczba kabli	1
Dostarczane wyposażenie	Klawisze Podręcznik użytkownika Szablon do montażu na ścianie

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	66,3 cm
Szerokość	58,4 cm
Głębokość	63,1 cm
Masa produktu	42,73 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	48,26 cm
Szerokość szafy	19"
Marking	16 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 16 gauge post 13 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	90,72 kg statyczny

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EIA-310E
-------	----------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	83,8 cm
Szerokość opakowania 1	68,6 cm
Długość opakowania 1	77,5 cm
Waga opakowania 1	52,16 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------