

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ACAC10011

Zestaw rur elastycznych nierdzewnych, 3 stopy (0,9144 m), złączka z MPT 1-calowej na FPT 1-calową



Podgląd

Czas dostawy

Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji

Ogólny

Maksymalne zalecane natężenie przepływu	1,39 l/s
Materiał na rury	Stal nierdzewna
Pressure rating	2068,43 kPa
Złącze typu płynnego	Żeńskie npt Męskie npt
Minimalna temperatura płynu	6 °C
Maksymalna temperatura płynu	13 °C
Spadek ciśnienia na stopę (0,305 m)	9.02 kPa @ 1,26 l/s

Parametry fizyczne

Długość	0,91 m
Średnica rury	25,40 mm
Masa produktu	1,36 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,7 cm
Szerokość opakowania 1	73,7 cm
Długość opakowania 1	73,7 cm
Waga opakowania 1	5,23 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok (tylko części)
-----------	----------------------