



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INS320...400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS320...400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INS500...630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS500...630 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV320...400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV320...400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV500...630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV500...630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	10
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	500 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	0,96 kg

ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	<p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 10</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanego ściany Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bepośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p>

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	26,5 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	960,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm
Szerokość opakowania 2	27,5 cm
Długość opakowania 2	52,5 cm
Waga opakowania 2	9,857 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	41,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	100,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------