



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta czołowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne |
| Rodzaj płyty czołowej | Pełna |
| Dopasowanie do urządzeń | Mierniki mocy: mierniki kilowatogodzin - pionowy instalacja Połączenie Altistart: ATS01N |
| Opis biegunów | 3 2P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------------------|--|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 6 |
| Normy | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASTA |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą Matowy |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Wysokość | 300 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Masa produktu | 1,22 kg |

| | |
|------------------------|--|
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Functional unit | 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze połączenie 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie połączenie 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza połączenie 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 2 6 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 31,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 51,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,235 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 16,5 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 32,5 cm |
| Długość opakowania 2 | 52,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 12,656 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 180 |
| Wysokość opakowania 3 | 78,0 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 239,5 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH |  Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny |  Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|