



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: CVS400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS630 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: EZC400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: EZC630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	9
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	450 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,76 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13</p>

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	46,000 cm
Długość opakowania 1	51,000 cm
Waga opakowania 1	1,778 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	11,000 cm
Szerokość opakowania 2	52,000 cm
Długość opakowania 2	52,000 cm
Waga opakowania 2	11,206 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	97,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	190,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------