



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta czołowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT G kanał PrismaSeT PrismaSeT P kanał |
| Rodzaj płyty czołowej | Przezroczysty |
| Dopasowanie do urządzeń | TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja |
| Opis biegunów | 3 3P: szyna modułowa podpora: GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------------------|---|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 6 |
| Normy | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certyfikaty produktu | ASTA |
| Materiał | Szkło |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą Matowy |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Wysokość | 300 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Masa produktu | 0,76 kg |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Functional unit | 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 3 bezpośredni 7 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 3 bezpośredni 7 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 26,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 31,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 901,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,0 cm |

| | |
|----------------------|----------|
| Długość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 7,909 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|