



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INS320...400 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS320...400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INS500...630 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS500...630 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV320...400 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV320...400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV500...630 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV500...630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Pozycja łącza	Blok przyłączy
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	300 mm
Szerokość	850 mm
Masa produktu	1,94 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 9
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6
	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 6

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	75,0 cm
Waga opakowania 1	1,926 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	7,0 cm
Szerokość opakowania 2	32,0 cm
Długość opakowania 2	78,5 cm
Waga opakowania 2	8,1 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	48,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm

Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	92,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------