



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT G
Gama produktów	PrismaSeT
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G drzwi
Stopień ochrony IP	IP43
Typ produktu lub komponentu	Uszczelka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — uszczelnienie
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 uszczelka samoprzylepna

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa montowana na ścianie - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 850 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6 9 12 15 18,0 21 24 27 30 33
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Długość	5300 mm
Masa produktu	0,06 kg
Kolor	Czarny (RAL 7016)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,4 cm
Szerokość opakowania 1	15,5 cm
Długość opakowania 1	17,0 cm
Waga opakowania 1	123,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	12,718 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------