



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Typ produktu lub komponentu	Centralnie pionowo
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia Część zamienna
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Stopień ochrony IP	IP30
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do układu obok siebie



Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 300 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	30
Miejsce montażu	Obok siebie
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1530 mm
Masa produktu	2,6 kg
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	188,0 cm
Waga opakowania 1	2,023 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	25 cm
Szerokość opakowania 2	120 cm
Długość opakowania 2	202 cm
Waga opakowania 2	37 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------