



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Typ produktu lub komponentu	Centralnie pionowo
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Część zamienna Akcesoria do łączenia
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Stopień ochrony IP	IP30
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do układu obok siebie

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 300 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	33
Miejsce montażu	Obok siebie
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1680 mm
Masa produktu	2,8 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	188,0 cm
Waga opakowania 1	2,168 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	25,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	43,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------