



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Dostarczane wyposażenie	Drzwi Uchwyt Zamek kluczowy (klucz 405) Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 2 zawias
Type of door	Przezroczysty
Stopień ochrony IP	IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 IP30 bez drzwiami IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem

Parametry uzupełniające

Installation description	Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	2
Door opening angle	130 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	24
Materiał obudowy	Uchwyt: poliamid Szkło Pokrywa ramki: blacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1230 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	36 mm
Masa produktu	4,78 kg
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	34,000 cm
Długość opakowania 1	129,500 cm
Waga opakowania 1	6,359 kg

Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	85,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	202,000 cm
Waga opakowania 2	218,800 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------