



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa |
| Dostarczane wyposażenie | Drzwi Uchwyt Zamek kluczowy (klucz 405) Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 3 zawias |
| Type of door | Pełny |
| Stopień ochrony IP | IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 IP30 bez drzwii IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------------------|--|
| Installation description | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm |
| Bok z otwieranymi drzwiami | Odwracalny/nawrotny |
| Liczba blokad | 3 |
| Door opening angle | 130 ° |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 33 |
| Materiał obudowy | Uchwyt: poliamid Pokrywa ramki: blacha stalowa kształtowana |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Wysokość | 1680 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Głębokość | 33 mm |
| Masa produktu | 11,96 kg |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą Matowy |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|--|
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z EN/IEC 62262 |
| Normy | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 7,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 64,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 175,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 14,709 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20 |

| | |
|------------------------|------------|
| Wysokość opakowania 2 | 85,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 130,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 202,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 322,200 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|