



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: urządzenie 96 x 96 mm Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,62 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Powerlogic 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Powerlogic 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany Powerlogic 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany Enerlin'X FDM121 1 3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,900 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	26,500 cm
Waga opakowania 1	319,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,700 cm
Szerokość opakowania 2	17,400 cm
Długość opakowania 2	28,000 cm
Waga opakowania 2	3,302 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	29,500 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	64,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------