



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Łącze: szyny uziemiające Łącze: bloki zacisków
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Szerokość	215 mm
Wysokość	35 mm
Głębokość	82 mm
Masa produktu	0,46 kg
Ilość sztuk w zestawie	2
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze łącze szyny uziemiające 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany łącze szyny uziemiające 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze łącze bloki zacisków 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany łącze bloki zacisków

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	23,0 cm
Waga opakowania 1	447,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,49 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	448
Wysokość opakowania 3	70,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	218,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------