



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Opis płyty montażowej	Wnętkowy gniazdowy
Dopasowanie do urządzeń	Altistart: ATS01N
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 6 moduł(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	1 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,0 cm
Długość opakowania 1	47,0 cm
Waga opakowania 1	990,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	7,7 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	84
Wysokość opakowania 3	109,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	119,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------