



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki montażowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa |
| Installation description | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm |
| Dopasowanie do urządzeń | Fupact: Stacjonarny ISFT100 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja |
| Opis biegunów | 5 3P: Stacjonarny ISFT100 pionowy instalacja |
| Liczba modułów pionowych [50 mm] | 7 moduł(y): ISFT100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): ISFT100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie |
| Normy | IEC 61439-2 |
| Certyfikaty produktu | ASTA |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|--|
| Materiał | Blacha stalowa |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni | Matowy Z teksturą |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość | 300 mm |
| Masa produktu | 0,98 kg |
| Functional unit | 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT100 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 5 bezpośredni 7 150 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT100 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 5 bezpośredni 7 150 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 9,8 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10,2 cm |
| Długość opakowania 1 | 47 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,1 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5 |
| Wysokość opakowania 2 | 19,7 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 39 cm |
| Długość opakowania 2 | 58 cm |
| Waga opakowania 2 | 5,56 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 20 |
| Wysokość opakowania 3 | 36 cm |

| | |
|------------------------|---------|
| Szerokość opakowania 3 | 80 cm |
| Długość opakowania 3 | 120 cm |
| Waga opakowania 3 | 33,5 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|