



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Dopasowanie do urządzeń	Mierniki mocy: mierniki kilowatogodzin - pionowy instalacja
Opis biegunów	2 4P: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja 2 3P: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze 8 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie 9 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokobudowa strojąca na podłodze 9 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie 9 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 555 mm Szerokobudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	400 mm
Masa produktu	2,28 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 8 50 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 8 50 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 9 50 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 9 50 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 9 50 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	42,2 cm
Długość opakowania 1	47,3 cm
Waga opakowania 1	2,342 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm
Szerokość opakowania 2	51,5 cm
Długość opakowania 2	80,5 cm
Waga opakowania 2	24,52 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	100,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	256,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------