



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT P |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta montażowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne Compact Compact NSXm wyłącznik |
| Installation description | Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm |
| Opis płyty montażowej | Dedykowany |
| Dopasowanie do urządzeń | Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja |
| Opis biegunów | 4 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja |
| Liczba modułów pionowych [50 mm] | 8 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni |
| Normy | IEC 61439-2 |
| Certyfikaty produktu | ASTA |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|--|
| Materiał | Blacha stalowa |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą Matowy |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Szerokość | 575 mm |
| Wysokość | 150 mm |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 4 bezpośredni 8 162,5 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,700 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 15,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 58,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 2,565 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 16,286 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 72 |
| Wysokość opakowania 3 | 102,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80,000 cm |

| | |
|----------------------|------------|
| Długość opakowania 3 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 207,000 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|