



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Typ produktu lub komponentu | Izolowana szyna giętka |
| Product name | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P obudowa PrismaSeT NG125 obudowa PrismaSeT P obudowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe |
| Normy | IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna |
| Certyfikaty produktu | ASTA |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------------|---|
| Installation description | Szafa rozdzielcza Obudowa strojąca na podłodze Obudowa montowana na ścianie |
| Dopasowanie do urządzeń | Compact: NSX100 + INS100 Compact: INS100...160 Compact: INV100 Compact: INV160 Easypact: CVS100...160 |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 200 A |
| Przekrój poprzeczny szyny | 20 x 2 mm |
| Długość | 1800 mm |
| Masa produktu | 1,38 kg |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 1,700 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 12,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 193,500 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,230 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | P2M |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 130 |
| Wysokość opakowania 2 | 31,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 120,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 200,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 189,250 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|