



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Oddzielenie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Linergy Linergy LGYE szyna zbiorcza
Zastosowanie produktu	Aby oddzielić szynoprzewody poziome
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 2

Parametry uzupełniające

Szerokość obudowy	300 mm
Opis obudowy	Szafa rozdzielcza 4000 A
Installation description	Szafa rozdzielcza 4000 A - width 300 mm, głębokość 600 mm
Przeznaczenie urządzenia	Dla 600 mm głębokości szkieletu
Głębokość szafy rozdzielczej	600 mm
Wysokość	200 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Matowy Malowane proszkowo Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Masa produktu	2,08 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,9 cm
Szerokość opakowania 1	31,5 cm
Długość opakowania 1	34,5 cm
Waga opakowania 1	2,376 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	7,788 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	73 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	75,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------