



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Protective casing
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do pomiarów Akcesoria zabezpieczeniowe
Dodatkowe informacje	630/1600 A pomiar CT obudowa Płyty górne i dolne mają miejsca do wylamania w celu przepr. szyn lub przew. Obudowanie z panelami uszczelniającymi wprowadzenia z przodu lub z boku

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Przeznaczenie urządzenia	Do przedziału urządzeń ramy o głębokości 400 mm Do przedziału urządzeń szafki o głębokości 600 mm
Skład zestawu	2 wsporniki z regulowaną głębokością 2 wzdłużne elementy poprzeczne z otworami
Liczba modułów pionowych (50 mm)	12
Wysokość	571 mm
Szerokość	575 mm
Kolor	Biały
Kod koloru	RAL 9003
Masa produktu	18,34 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	61,5 cm
Długość opakowania 1	65,5 cm
Waga opakowania 1	16,534 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	41,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	210,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------